

专利附图提交前检查清单

图纸交给代理人或上传电子申请系统前的最后一遍核对。清单为通用版，各局现行规定请以官方文本为准。

页面与边距

- ☐ 纸张尺寸符合目标局要求（PCT/EPO 用 A4；USPTO 可用 Letter 或 A4）。
- ☐ 边距不低于最低要求（PCT Rule 11.6(c) / 37 CFR 1.84(g)：上 2.5、左 2.5、右 1.5、下 1.0 厘米）。CNIPA/JPO/KIPO 以本局现行文本为准。
- ☐ 可用区域四周没有画边框。
- ☐ 页码连续编号，且与图号是两套独立编号。

线条质量

- ☐ 全部为纯黑实线——无灰度、无彩色；照片仅在目标局允许的情形下使用。
- ☐ 无抗锯齿灰边：放大到 400–800% 检查线条边缘。
- ☐ 缩小到约三分之二后线条依然清晰不断裂。
- ☐ 阴影线仅按目标局惯例使用。

视图与图号

- ☐ 每个权利要求特征至少在一个视图中可见。
- ☐ 图 1、图 2……连续编号，并与说明书附图说明一一对应。
- ☐ 剖面线、剖切位置和视向箭头有标注并被引用。
- ☐ 外观设计：视图完整性与虚线用法符合目标局的外观规则。

附图标记

- ☐ 同一部件在所有图中使用同一标号。
- ☐ 图中每个标号都能在说明书中找到，反之亦然（双向核对）。
- ☐ 引出线清楚指向目标部件，无混淆交叉。
- ☐ 缩印后标号仍可辨认（USPTO 要求字高不小于 0.32 厘米）。

图内文字

- ☐ 图内文字仅保留理解图面必需的内容。
- ☐ 图内用词与说明书术语完全一致。
- ☐ 非英语法域：图内文字使用（或翻译为）申请语言。

最后一步

- ☐ 按 100% 比例打印一页，用尺量边距。
- ☐ 导出格式符合代理人或电子申请系统的要求。

☐ 归档矢量源文件，后续补正不必从头再画。